

LIEFERSPEZIFIKATIONEN ARTWORK

Die von Ihnen angelieferte Artwork erfüllt die folgenden Spezifikationen, damit eine zügige Bearbeitung Ihres Auftrags gewährleistet werden kann:

ALLGEMEIN

- Anlieferung per [E-Mail](#), auf CD oder DVD
- die Stanzlinie oder -form in Volltonfarbe setzen (100M) und der Farbe den Namen STANZE geben
- die Stanzlinie oder -form als Umdruck mit den korrekten Abmessungen setzen
- Deckweiß und UV-Lack als separate Volltonfarbe angeben
- Je nach Artwork wird das Raster (133 lpi) oder das Raster 60 (154 lpi) verwendet.
- die Punktform ist rund.

LAYOUT

- Idealerweise in HIRES-PDF
- Datei(en) in CMYK- + PMS-Farben anliefern, alle nicht genutzten Farben entfernen
- Scans mit mindestens 300 DPI, als TIF/EPS speichern, eventuell das Original mitliefern
- Verlauf beginn ab 1% (niemals ab 0%)
- Texte in Outlines ändern
- Linienstärke mindestens 0,5 pt.
- Trapping 0,5 pt.
- Anschnitt mindestens 3 mm.
- weiße Texte oder Objekte nicht als Umdruck/transparent
- Texte mit inverser Schrift nicht kleiner als 4 pt.
- Entfernung der Objekte oder Texte \pm 2mm von der Stanzlinie
- Wenn möglich Farbdruck und Druckvorlage getrennt nach Farben mitliefern